

# SBTB1L-100 系列 小型漏电断路器

## 漏电断路器附件

### ■ 用途

TT、TN-S 的接地系统中  
短路过载及漏电保护

### ■ 技术参数

符合标准：IEC61009-1、GB16917.1  
额定工作电压：AC230V/400V  
电气寿命：4000 次  
脱扣特性： C 型 5—10 In 瞬时脱扣  
额定运行短路分断能力。

表 15

| 额定电流（A） | 电压（V）   |
|---------|---------|
| 100     | 230/400 |

额定漏电动作电流：30mA  
过电压保护动作值（若客户有要求时）：AC280\*（1±5%）V

### ■ 使用环境

使用温度：－5℃ — +40℃  
海拔：≤ 2000m  
空气相对湿度：≤ 95%

### ■ 结构特点

具有漏电及过电压保护装置，可与 SBTB1—63 匹配。  
接线方便可靠，TH35mm 标准安装轨安装

### ■ 接线能力

25mm² 及以下导线

### ■ 外形尺寸

宽度 L 的尺寸 表 16

| 规格 \ 型号 | SBTB1L—100 |
|---------|------------|
| 1P+N    | 36         |
| 2       | 36         |
| 3       | 54         |
| 3P+N    | 72         |
| 4       | 72         |